

QUALITE ET DESIGN DANOIS

DEPUIS 1979



**LABEL DE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE**

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Appareil labellisé Flamme Verte

1

CHOISISSEZ
une énergie
bon marché
au prix stable

2

BÉNÉFICIEZ
de la performance
d'un équipement
de qualité

3

PROFITEZ
du confort
du chauffage
au bois

www.flammeverte.org



LOTUS



L'histoire

Les poêles à bois doivent être faciles à utiliser, agréables à regarder et respectueux de l'environnement.

C'est pourquoi nous avons choisi de privilégier la qualité, la fonctionnalité et le soin apporté au choix des matériaux dans notre philosophie de conception. Tous nos poêles sont testés dans des instituts reconnus, ce qui garantit que votre poêle Lotus répondra toujours aux exigences environnementales les plus strictes.

Tous les poêles et inserts Lotus sont créés en étroite collaboration entre l'architecte **Kaare Sølvesten**, les techniciens et des fournisseurs du monde entier.

Parce que nous combinons les traditions danoises en matière de design avec des composants de la meilleure qualité issus des quatre coins du monde, nous sommes en mesure d'offrir des produits complets et conviviaux, où le design, la fonctionnalité et la technologie ne font qu'un.

Lotus produit des poêles à bois de qualité depuis 1979, et la gamme actuelle comprend de nombreuses séries au design unique, toutes pouvant être complétées par divers accessoires.

Vous trouverez toujours un poêle ou un insert Lotus adapté à votre maison et aux besoins de votre famille, un lieu où vous pourrez profiter ensemble de la vie, bercés par le fascinant jeu des flammes.

TABLE DES MATIÈRES

L'HISTOIRE	2
ecoLine	4
POÊLES AUTOPORTANTS.....	12
2000	14
JUBILEE.....	18
LIVA.....	32
LIVING.....	36
MONDO.....	38
VENTILATION DIRECTE.....	44
ORBIS.....	46
LA PIERRE "FORMA".....	52
PRESTIGE	54
PRIO.....	60
POÊLES À ACCUMULATION	66
NOS PIERRES.....	68
CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT OU PAR CONVECTION	70
BETO.....	72
M	76
MAESTRO	82
ROBAX NIGHTFLAME.....	88
QM40	90
VISTO	94
INSERTS DE CHEMINÉE.....	96
POIGNÉES	104
CADRES SPÉCIAUX.....	105
SURFACES	106
COMBUSTION SÛRE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE.....	108
DONNÉES TECHNIQUES	110



ecoLine







Vers un avenir plus vert : la série ecoLine

Chez Lotus, notre engagement en faveur de l'environnement prend un nouveau tournant avec l'introduction de la série ecoLine, désormais disponible sur plusieurs de nos modèles emblématiques : les séries M et Maestro, Jubilee 25 et 35, le H570, ainsi que notre toute dernière création, l'Orbis.

Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre stratégie "The New Path", et reflète notre volonté d'allier performance et responsabilité écologique.

La série Ecoline repose sur deux ambitions majeures :

1. **Améliorer l'efficacité énergétique**
2. **Réduire les émissions polluantes**

Pour atteindre ces objectifs, nous avons repensé la chambre de combustion et optimisé l'échange de chaleur. Résultat : une meilleure utilisation de l'énergie du bois, une combustion plus propre, et des performances thermiques accrues.

Côté émissions, nous avons retravaillé le système d'alimentation en air et intégré une technologie de catalyseur avancée. Celui-ci favorise une post-combustion grâce à une réaction chimique avec l'oxygène, réduisant significativement les substances nocives en les convertissant en composés moins polluants.

Pionnier en la matière, Lotus fait partie des premières marques à proposer cette technologie sur le marché européen, répondant ainsi à une demande croissante de solutions de chauffage plus respectueuses de l'environnement.

La série Ecoline symbolise une étape clé dans notre transition vers un avenir plus durable — et trace la voie d'un nouveau standard dans le monde du chauffage au bois.

Embarquez avec nous sur

"The New Path", notre chemin vers un avenir plus vert, et découvrez pourquoi la série Ecoline est le choix intelligent pour un foyer à la fois chaleureux et responsable.


Combustion optimisée et technologie catalytique : le cœur de la série Lotus ecoLine

Les poêles ecoLine de Lotus intègrent une chambre de combustion repensée ainsi qu'un système de post-combustion catalytique performant, conçu pour améliorer l'efficacité énergétique tout en réduisant les émissions polluantes.

Au cœur de cette technologie : un catalyseur spécialement développé pour les appareils de petite combustion, comme les poêles à bois et inserts. Il est parfaitement adapté aux exigences de chaque modèle Lotus.

Installé à un emplacement stratégique — au sommet de la chambre de combustion — ce catalyseur offre une large surface active, favorisant la transformation des gaz nocifs (CO, COV) en CO₂ grâce à une oxydation accélérée.

En réduisant l'énergie nécessaire à ces réactions, il permet une combustion plus complète, efficace et propre. Résultat : des émissions nettement inférieures aux normes réglementaires, une meilleure performance thermique et une durabilité renforcée de l'appareil.



L'image illustre la façon dont le flux d'air se déplace à travers le catalyseur, qui est placé au-dessus du déflecteur pour aider à optimiser la combustion.

ecoLine


Combustion optimisée



Technologie catalytique



Minimisation
des émissions



Economique
à long terme





RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT ET PRÊT POUR L'AVENIR

Les poêles ecoLine sont conçus pour répondre – et même dépasser – les normes d'émissions les plus strictes en vigueur. Ils sont également prêts à faire face aux exigences environnementales de demain. En choisissant cette technologie, vous optez pour un poêle durable, qui réduit votre empreinte carbone tout en vous assurant confort et sérénité pour les années à venir.



MOINS D'ÉMISSIONS, PLUS D'AIR PUR

La technologie catalytique intégrée réduit fortement les émissions de monoxyde de carbone (CO), de composés organiques gazeux (COG), de particules fines et même de CO₂. Combinée à une combustion maîtrisée, elle garantit des gaz de combustion plus propres, un air intérieur plus sain, et une meilleure conformité avec les futures réglementations.

Un choix durable, aussi bien pour l'environnement que pour votre investissement.



RENDEMENT OPTIMAL, MOINS DE BOIS À UTILISER

Grâce à leur chambre de combustion optimisée, les poêles ecoLine vous permettent de consommer moins de bois tout en produisant plus de chaleur. Le rendement est amélioré grâce à une meilleure récupération de l'énergie contenue dans chaque bûche. Moins de combustible, plus d'économies – sans compromis sur le confort.



DES PERFORMANCES QUI DURERONT

Le système de traitement des gaz de combustion ecoLine fonctionne de manière optimale jusqu'à 800 °C, assurant fiabilité et constance dans la performance. Sa conception simple et robuste facilite l'entretien et limite les besoins de remplacement. Moins d'entretien, plus de tranquillité – et un investissement qui tient dans le temps.

EcoDesign

La directive Eco Design est la législation européenne axée sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO₂, avec des réglementations pour les produits consommateurs d'énergie. Pour les poêles à bois, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Chez Lotus, nous nous assurons que tous nos poêles répondent aux exigences de la directive Eco Design par le biais de tests rigoureux avec des méthodes reconnues et des approbations de tierces parties, dépassant fièrement les exigences de l'UE en matière d'émissions.

Nous nous attachons à fournir des poêles dotés des technologies les plus récentes, d'un design exceptionnel, d'une grande facilité d'utilisation. une grande efficacité tout en donnant la priorité à la responsabilité environnementale.

L'homologation officielle d'un poêle est évaluée d'un point de vue environnemental à l'aide de 5 indicateurs qui sont critères minimaux.



EcoDesign 2022

ecoLine

Efficacité

Elle est déterminée par le refroidissement de la fumée avant qu'elle ne sorte de la cheminée.

>75%

87%*

CO

C'est un gaz incolore et inodore qui est produit lorsque les combustibles à base de carbone, comme le bois, ne brûlent pas complètement. L'utilisation correcte de votre poêle à bois et une bonne ventilation vous permettront de vivre une expérience sûre et agréable.

<1500

231*

COG

Les composés organiques gazeux (COG) sont des substances volatiles présentes dans l'air, issues de réactions chimiques atmosphériques. Ils peuvent nuire à la qualité de l'air. L'utilisation de poêles à bois performants et bien entretenus, comme ceux de la série Ecoline, permet de réduire significativement ces émissions et de contribuer à un environnement plus sain.

<120

29*

NOx

Ce sont des composés libérés dans l'air lors des processus de combustion. Opter pour un poêle à bois efficace et de qualité permet de réduire production et d'améliorer les performances globales de votre poêle.

<200

91*

PP

Aussi connu sous le nom de poussière fine, elle se compose de minuscules particules solides ou liquides libérées dans l'air à partir de diverses sources telles que la construction et les événements naturels. Le choix d'un poêle à bois bien conçu peut contribuer à un fonctionnement plus propre.

<40

11*

**Les chiffres correspondent à la valeur moyenne de la série ecoLine.*

Valeurs clés

DE NOTRE SÉLECTION DE LA SÉRIE ecoLine



Orbis

M

Jubilee
25/M

Jubilee
35/M

Maestro
1, 2

Maestro 3

H570

H570W

Eff. %

88

86

85

85

88

88

86

87

CO (mg/m³)

219

213

381

188

372

176

129

166

OGC
(mg/m³)

27

26

29

22

34

29

29

35

NOx
(mg/m³)

76

87

100

98

98

89

91

89

PARTICULES

10

12

15

11

10

8

12

13

Les chiffres ont été certifiés par une tierce partie.

Pour en savoir plus sur les familles ecoLine, consultez le site www.lotusstoves.com.

A black and white photograph of a portable wood-burning stove. The stove is dark and occupies the lower portion of the frame. From the top of the stove, a large volume of smoke or steam rises, filling the upper two-thirds of the image. Interspersed within the smoke are numerous bright, white sparks and embers, some of which are captured in motion, creating a sense of dynamic energy. The background is dark, making the bright sparks and the white text stand out. The overall composition is vertical, with the stove at the base and the rising smoke filling the rest of the frame.

POÊLES AUTOPORTANTS



SÉRIE 2000

La **série Lotus 2000** est l'essence même de Lotus, lancé il y a plus de 40 ans, et qui a établi une nouvelle norme en matière de design et de fonctionnalité. Avec son esthétique intemporelle, sa construction robuste et sa durabilité exceptionnelle, elle est devenue une icône dans la conception des poêles à bois. La porte en fonte, les bandes d'acier et la chambre de combustion intégrée ne sont pas seulement un hommage au passé, elles sont aussi une garantie de longévité et de performances de chauffage exceptionnelles.

2060 avec four







Modèles 2000



2060



2080



2060 avec four



2060 avec four et porte

SÉRIE JUBILEE

Le nom **Jubilee** porte en lui l'histoire d'une collection emblématique. Imaginée pour célébrer les 35 ans de Lotus, cette série est née de la volonté de nos équipes de créer bien plus que des poêles : un concentré de technologie, de design et d'expérience.

Nos ingénieurs et designers ont uni leur expertise pour concevoir une gamme rapidement devenue un coup de cœur, aussi bien en interne que chez nos clients.

Alliant esthétique soignée et excellentes performances, la série Jubilee propose plusieurs modèles, pensés pour s'adapter à tous les intérieurs. C'est aujourd'hui l'une des façons les plus simples et les plus élégantes d'inviter la chaleur et l'âme Lotus dans votre maison.





Jubilée 35 Pierre Ollaïre
avec four



Jubilee Wall



Lotus Jubilee 20, Wall et Base

Inspirée de la plus petite chambre de combustion de la gamme Jubilee, cette série compacte a été conçue pour répondre aux besoins de chauffage des petits espaces. Idéale pour les petites pièces, bungalows ou lieux nécessitant une chaleur modérée.

Jubilee 20 : Avec seulement 30 cm de profondeur, ce poêle discret s'installe facilement comme chauffage d'appoint dans les espaces restreints, tout en apportant une touche élégante à votre intérieur.

Jubilee Wall : Poêle mural ultra-compact, d'une profondeur de seulement 32 cm, parfait pour optimiser l'espace sans sacrifier l'esthétique.

Jubilee Base : Petit poêle à bois au design compact, facile à intégrer dans les petites pièces, il offre un chauffage efficace sans encombrement.



Jubilee Base



Jubilee 20 Acier





JUBILEE 25

Maintenant avec porte et plaque supérieure en fonte



Classic



Modern



Shape



Jubilee 25 Acier




Pierre ollaire



Indian Night



Limestone





Jubilee 25 M Pierre Ollaire

A tall, cylindrical wood stove with a grey, textured finish. It features a large glass door in the center showing a fire burning inside. The stove is positioned in a room with large windows overlooking a green landscape. The floor is made of light-colored wood.

Jubilee 25 M

Le Jubilee 25 M est équipé d'une chambre de combustion spacieuse capable d'accueillir de grandes bûches. Sa conception intègre une capacité de stockage de chaleur supérieure à celle de la version standard, offrant ainsi une restitution thermique plus longue et plus douce dans le temps.



Jubilee 25 M Limestone

A tall, cylindrical wood stove with a light-colored, textured finish. It features a large glass door in the center showing a fire burning inside. The stove is positioned in a room with large windows overlooking a green landscape. The floor is made of light-colored wood.



Jubilee 25M Acier

Jubilee 35M Acier

La série Jubilee M est désormais disponible dans une version en acier épurée, qui allie esthétique moderne et design intemporel. La même chaleur fiable et la même qualité – maintenant dans une expression plus minimaliste.



Jubilee 25M Acier



Jubilee 35M Acier



Jubilee 35M Acier

Jubilee 35

Le Lotus Jubilee 35 est un poêle à bois puissant, conçu pour chauffer efficacement de grands espaces. En option, il peut être équipé d'un four intégré, idéal pour cuire du pain ou préparer une grande variété de plats. Ce four, conçu comme un véritable four traditionnel, dispose d'étagères et de compartiments pratiques pour une utilisation simple et conviviale.



Maintenant avec porte et plaque supérieure en fonte



Classic



Acier inoxydable



Jubilee 35 Pierre Ollaire



Jubilee 35 Acier



Jubilee 35 Indian Night



Jubilee 35 Limestone

Jubilee 35M

Four en option



Chauffer, cuire et déguster !

Le Jubilee 35 avec four garde votre maison au chaud et vous permet de préparer de délicieux repas sur les flammes. Confortable et pratique à la fois.



Jubilee 35M Pierre Ollaire

Jubilee 35M Indian Night

Jubilee 35M Limestone



Liva 5 Acier



SÉRIE LIVA

La **série Liva** offre des hauteurs variables, des options de vitres latérales et une gamme de finitions en pierre - les possibilités sont vraiment illimitées. Ce poêle est doté de caractéristiques pratiques, notamment d'un compartiment de rangement à fermeture magnétique pour le bois et les accessoires. Cette conception bien pensée garantit un accès facile à tout ce dont vous avez besoin, ce qui vous permet de garder votre espace bien rangé et organisé tout en profitant de la chaleur.

Découvrez les modèles Liva et créez le poêle parfait pour votre maison !

Choisissez la taille idéale, découvrez une variété d'élégantes finitions en pierre et de couleurs, et décidez si vous souhaitez une vitre latérale ou un design épuré. Personnalisez chaque détail pour qu'il corresponde à votre style et à vos besoins !

Sur les modèles Liva, vous avez la possibilité d'opter pour des vitres latérales, ce qui permet une vue encore plus captivante et complète des flammes.



Les modèles Liva sont disponibles dans une sélection de différentes finitions en pierre, telle que la Pierre Ollaïre, Indian Night, Limestone ou la Sandstone. Pour en savoir plus sur nos différentes pierres, voir page 106.



Liva 5 Acier



Liva 5G



Liva 5 Pierre Ollaïre



Liva 6 Acier



Liva 6 Pierre Ollaire



Liva 6 Indian Night



Liva 6 Sandstone



| Living Cube



SÉRIE LIVING

La **série Living** présente un poêle encastrable unique et autonome, offrant une nouvelle approche de la décoration intérieure contemporaine. Ce poêle offre une combinaison intéressante de matériaux, de formes et de couleurs. La base en acier optionnelle complète la forme ronde du poêle tout en offrant un rangement pratique, ajoutant à la fois style et praticité. Parfait pour ceux qui recherchent une solution de chauffage à la fois originale et pratique.



Living Base

**Les deux modèles sont disponibles en Blanc Alpina et en Noir Océan.*

SÉRIE MONDO

La **série Mondo** associe un design élégant et moderne à une technologie de chauffage au bois efficace, offrant une chaleur puissante et un aspect sophistiqué pour les espaces contemporains. Elle offre une meilleure rétention de la chaleur, tandis que certains modèles sont dotés d'une double vitre latérale pour une vue complète du feu. Les portes en fonte durables garantissent une performance à long terme, créant un équilibre parfait entre style et efficacité.

| *Mondo 30M Pierre Ollaire*







Mondo 30 Acier

Mondo 30

La chambre de combustion du nouveau Mondo 30 est équipée de la dernière technologie de combustion et offre donc une combustion encore plus efficace que son prédécesseur.

Le Mondo 30 est disponible en acier ou avec un revêtement en pierre ollaire ou en Indian Night. Si vous optez pour la version en acier, un plateau en pierre ollaire ou en Indian Night est disponible en option.



Mondo 3G |

Vitre latérale en option



Mondo 30M Pierre Ollaire





Mondo 30 Acier



Mondo 30 Pierre Ollaire



Mondo 30M Indian Night

Mondo 30 & 30M

Tous les modèles sont disponibles en Pierre Ollaire et en Indian Night.
La principale différence entre le Mondo 30 et le Mondo 30M est l'espace supplémentaire au-dessus de la chambre de combustion dans le Mondo 30M, qui accueille les PowerStones.

Ces pierres emmagasinent la chaleur et fournissent une chaleur durable, même après que le feu se soit éteint.





La ventilation directe (arrivée d'air directe) est disponible pour toutes les **variantes de l'Orbis**.



VENTILATION DIRECTE – UN SYSTÈME INTELLIGENT POUR LES MAISONS D'AUJOURD'HUI

La ventilation directe est une solution de pointe pensée pour optimiser à la fois le confort thermique, la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique de votre poêle à bois.

Ce système à double conduit utilise deux circuits distincts, intégrés dans le conduit de fumée : l'un permet d'aspirer l'air frais directement depuis l'extérieur, l'autre évacue les gaz de combustion en toute sécurité.

En fournissant au poêle l'air de combustion nécessaire sans puiser dans l'air ambiant de la pièce, la ventilation directe élimine le besoin d'une prise d'air intérieure. Résultat : moins de courants d'air, une température intérieure plus stable, et une meilleure qualité de l'air dans votre maison.


Ce principe est particulièrement adapté aux habitations modernes, souvent très bien isolées et étanches à l'air. Dans ces environnements, un poêle traditionnel peut parfois provoquer une dépression ou des infiltrations d'air froid. La ventilation directe résout ce problème en créant un circuit fermé et contrôlé qui respecte l'équilibre de l'air dans la maison.

Autre avantage : l'air froid entrant est préchauffé naturellement grâce à sa circulation dans les conduits, ce qui permet d'atteindre plus rapidement des conditions de combustion optimales. Cela se traduit par une combustion plus complète, moins d'émissions, et une meilleure efficacité énergétique.

Enfin, le système s'intègre discrètement dans les cheminées ventilées en acier, sans conduits apparents ni bruit.

C'est une solution aussi performante qu'invisible, conçue pour les foyers soucieux de concilier design, technologie et durabilité.

La ventilation directe incarne notre engagement à repenser le chauffage au bois : plus propre, plus efficace, plus confortable — et parfaitement adapté aux exigences de l'habitat contemporain.



Remarque : dans certains cas d'installation, le bon fonctionnement de la ventilation directe (arrivée d'air directe) nécessite une attention particulière afin d'obtenir le flux d'air requis.

SÉRIE ORBIS

Voici l'Orbis, le dernier né de notre collection de poêles à bois. Fidèle à son nom latin, l'Orbis présente un design entièrement rond, offrant une esthétique moderne qui se démarque dans n'importe quelle maison. Son verre incurvé à 180 degrés offre un champ de vision époustouflant sur les flammes, créant ainsi une atmosphère chaleureuse et accueillante. L'Orbis est disponible dans une variété de finitions, ce qui vous permet de le personnaliser pour qu'il s'harmonise parfaitement avec votre décor intérieur.



Orbis 1 Acier



Orbis



Grande vitre panoramique



Variations



Acier



Pierre Ollaire



Indian Night



Coffee Stone



Lotus Orbis

Grâce à son système de circulation d'air soigneusement conçu, L'Orbis optimise le processus de combustion. ce qui se traduit par un rendement thermique élevé et des émissions minimales.





Orbis 3 Indian Night



Prestige Magic 40 Forma Black



LA PIERRE "FORMA"

Conçu pour compléter le style de vie contemporaine, Forma Stone / La Pierre "Forma" combine style et performance. Cette pierre manufacturée haut de gamme présente une surface et une couleur uniforme, créant un look moderne qui reste cohérent d'un poêle à l'autre.

La pierre « Forma » est conçue pour retenir la chaleur de manière efficace, lui permettant de continuer à diffuser une chaleur douce longtemps après que les flammes aient disparu. Le résultat : un confort amélioré et un poêle qui a autant fière allure qu'il n'est performant.

Disponible en Forma Noir, un choix naturel pour n'importe quelle maison.

Pour les models : Prestige Basic, Prestige Magic 40



*Prestige Basic
Forma Black*



*Prestige Magic 40
Forma Black*



SÉRIE PRESTIGE

Fabriquée avec passion et précision, la **série Prestige** représente la fusion parfaite de l'art et de la fonction. Chaque poêle allie harmonieusement beauté et performance. Cette série propose des poêles à bois élégants et épurés, avec une porte haute offrant une vue imprenable sur les flammes. Avec son revêtement en pierre, le poêle conserve la chaleur pendant des heures après que le feu se soit éteint. Son design compact lui permet de s'intégrer facilement dans n'importe quel espace.

Prestige Magic 40 Limestone





Prestige Basic Acier



Prestige Basic Pierre Ollaïre



Prestige Basic Indian Night



Prestige Basic

La série Prestige Basic propose des poêles élégants et élancés avec une porte haute pour une magnifique vue sur les flammes.

Le revêtement en pierre emmagasine la chaleur pendant des heures, tandis que le revêtement en acier permet une chaleur rayonnante rapide.

Le design compact s'intègre dans n'importe quelle pièce. Une porte pour le compartiment en bois agrémenté esthétique.



Prestige Basic Limestone



Prestige Basic Sandstone



Prestige Basic Forma Black



Prestige MST



Prestige M Pierre Ollaire



Prestige M Indian Night



Prestige M

Prestige Magic 40



Vous êtes à la recherche du poêle idéal pour répondre à votre style et à vos besoins ? Si vous souhaitez un design compact et élégant alors le Prestige M est un excellent choix, car il permet une exceptionnelle rétention de la chaleur.

Le Prestige Magic 40 est la solution idéale si vous recherchez un look élégant avec une porte en verre sérigraphiée qui ajoute une touche d'exclusivité.



Prestige Magic 40 Acier



Prestige Magic 40
Pierre Ollaïre



Prestige Magic 40 Limestone



Prestige Magic 40 Forma Black



SÉRIE PRIO

La **série Prio** offre une nouvelle perspective sur les poêles à bois, en présentant un design exclusif et discret qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace. Très optionés, avec des lignes épurées, une vitre claire et un savoir-faire danois exceptionnel, ces poêles offrent une vue parfaite sur les flammes qui dansent. Ils offrent un chauffage polyvalent pour les petites et les grandes pièces et une atmosphère accueillante.

Prio 7M avec four





Prio 6 Acier



Prio 5 & 6



Prio 5 Acier



Prio 6 Acier



Prio 5 Pierre Ollaïre



Prio 6 Pierre Ollaïre



Prio 5 Indian Night



Prio 6 Indian Night



Prio M & Prio 7M



Prio M Pierre Ollaire



Prio M Pierre Ollaire
avec vitre latérale



Prio M Indian Night



Prio M Indian Night
avec vitre latérale



Prio 7M Pierre Ollaire
avec four



Prio 7M Pierre Ollaire
avec four et vitres laterales



Prio 7M Indian Night
avec four




Prio 7M Indian Night
avec four et vitres laterales



Prio 7 Acier
avec four



Prio 7 Acier avec four
et vitres laterales



POÊLES À ACCUMULATION







Nos Pierres

De la pierre brute au cœur de votre maison

Chaque pierre a sa propre histoire.

Chaque poêle en stéatite Lotus commence son voyage à la carrière, là où la nature a façonné chaque pierre pendant des millions d'années. Sélectionnée avec soin pour son caractère unique, chaque pièce est transformée grâce à un savoir-faire précis en un élément de pierre élégant, à la fois beau et durable. Ses motifs et textures naturels restent intacts, assurant que deux pierres ne se ressemblent jamais et que chaque poêle Lotus est vraiment unique.

Grâce à un approvisionnement responsable, à un artisanat qualifié et au design scandinave, nous unissons authenticité, qualité et esthétique intemporelle dans un produit conçu pour devenir le point central de votre maison - un voyage qui commence avec la nature et se termine au cœur de votre maison.

Chauffage par rayonnement ou par convection

La répartition parfaite de la chaleur est la clé d'un chauffage confortable et d'un climat intérieur constant. Avec les poêles à bois Lotus, vous avez un contrôle total sur la rapidité avec laquelle la chaleur est libérée par convection ou progressivement par rayonnement. Une commande simple vous permet de régler le flux de chaleur en fonction de vos besoins, sans effort. Les pierres naturelles comme la Pierre Ollaïre et l'Indian Night possèdent des propriétés exceptionnelles de rétention de la chaleur, absorbant avec facilité la chaleur et la restituant lentement au fil du temps. Grâce au poids important de ces pierres et la conception innovante du poêle, les poêles Lotus sont très efficaces.


Allier la capacité de stockage thermique d'un poêle de masse à la combustion maîtrisée d'un poêle à bois : plus le poêle emmagasine de chaleur, plus il la restitue longtemps. Si vous préférez une restitution plus lente de la chaleur, la température de la pierre augmentera et la chaleur accumulée sera progressivement distribuée. Ce processus peut être facilement réglé à l'aide du levier de commande situé sur le poêle.

Tous les poêles à accumulation de chaleur Lotus sont dotés d'une chambre de combustion doublée avec des matériaux spéciaux qui permettent à la chaleur de se transmettre à travers l'enveloppe directement aux pierres d'accumulation de chaleur. Cette conception garantit que la chaleur est absorbée uniformément et diffusée pendant plusieurs heures.

Contrairement à de nombreux autres poêles, les modèles Lotus distribuent également la chaleur aux pierres situées sous la chambre de combustion.

Les sections inférieures de la masse de stockage maximisent l'efficacité globale du poêle.

Avec les poêles Lotus, la chaleur n'est pas uniquement concentrée au sommet : elle se diffuse uniformément dans toute la structure. Grâce à cette conception innovante, le poêle agit comme une véritable batterie thermique, capable de maintenir votre intérieur au chaud pendant des heures, y compris la nuit.



Distribution durable de la température

Avec les poêles Lotus, la chaleur n'est pas seulement stockée dans la partie supérieure, mais elle est répartie uniformément dans l'ensemble de la masse de stockage. Cette conception innovante permet au poêle de fonctionner comme une batterie de chaleur, gardant votre maison chaude pendant des heures, même pendant la nuit.



* En savoir plus sur le stockage de la chaleur de nos poêles sur le site www.lotusstoves.com



SÉRIE BETO

La **série Beto** propose des poêles à bois polyvalents conçus pour une excellente rétention de la chaleur et une esthétique raffinée. Disponibles en béton ou en pierre, ces poêles offrent des options adaptées aux différentes préférences. Pour ceux qui choisissent les modèles en béton, les côtés peuvent être peints pour ajouter une touche artistique personnelle, ce qui permet de personnaliser le poêle pour qu'il s'adapte parfaitement à votre style, avec une gamme de tailles et d'accessoires optionnels.





| Beto 470



Accumulateurs

La pierre est montée au-dessus de la chambre de combustion du poêle et fait partie de l'équipement standard du Beto version pierre ollaire. Pour les modèles Beto en béton, le PowerStone est disponible en option.

Peignez-le. Appropriiez-vous-le. Faites-le vôtre !

Transformez votre poêle à bois en béton en un véritable reflet de votre style en y ajoutant votre propre touche artistique. Grâce aux côtés pouvant être peints, vous pouvez personnaliser l'aspect de votre poêle pour l'adapter à votre espace, exprimer votre créativité ou faire une déclaration audacieuse. Que vous préférerez un style épuré et moderne ou un style vibrant et artistique, le choix vous appartient, car la chaleur doit être aussi unique que vous l'êtes !



Modèles Beto




Beto 470




Beto 700



Beto 470M+



Classic H



Classic Black H



Modern Black H

SÉRIE M

Trouvez votre bonheur avec notre modèle M ! Découvrez une variété de revêtements en pierre et de hauteurs pour répondre à votre style.

La **série M** est le poêle à bois idéal pour ceux qui recherchent une source de chaleur efficace avec une distribution de chaleur durable. Réalisé dans les règles de l'art, ce poêle allie une distribution optimale de la chaleur à une touche d'élégance, grâce à son habillage en pierres naturelles. Les pierres ne sont pas seulement esthétiques, elles ont la capacité unique d'absorber la chaleur de la chambre de combustion et de la diffuser progressivement dans la pièce, même après que le feu se soit éteint, garantissant ainsi une chaleur et un confort durable dans toute la maison.

M2 Indian Night





La construction des modèles M et Maestro

Trouvez votre bonheur avec notre modèle M !
Explorez une large proposition de pierres et différentes hauteurs
de poêles pour correspondre à votre style.



M1 Pierre Ollaïre



M2 Indian Night



M3 Pierre Ollaïre



M Basic Pierre Ollaïre

*Tous les modèles sont disponibles en Pierre Ollaïre et en Indian Night.



| *M Basic Pierre Ollaire*



M2 Pierre Ollaire avec four

Le four est un accessoire optionnel pour nos produits M2 et M3 et confère à votre poêle à bois un caractère unique ainsi qu'une toute nouvelle expérience de cuisson.

Il chauffe jusqu'à 200 degrés, ce qui vous permet de préparer une grande variété de plats et de délicieuses friandises.

Associez-le à notre base rotative en option pour admirer les flammes sous tous les angles et profiter d'une ambiance chaleureuse et conviviale, même pendant la cuisson.

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Plaque tournante



Four



Cookies

225 g de beurre, ramolli
150 g de sucre roux
50 g de sucre blanc
2 gros œufs
1 cuillère à café d'extrait de vanille
280 g de farine de blé
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
1/2 cuillère à café de sel
300 g de pépites de chocolat



Instructions :

- Préchauffer le four : Réglez votre poêle à bois sur 140-160°C.
- Mélanger les ingrédients humides : le beurre et le sucre avec la crème puis les œufs et la vanille.
- Ensuite ajouter les ingrédients secs : Mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel, puis les incorporer aux ingrédients humides.
- Mélanger le tout puis incorporer les pépites de chocolat.
- Façonner et cuire au four : Déposer la pâte à la cuillère sur une plaque à pâtisserie. Cuire au four pendant 25 à 30 minutes jusqu'à ce que les bords soient dorés. Laisser refroidir sur la plaque pendant quelques minutes, puis transférer sur une grille.

SÉRIE MAESTRO

La série **Maestro** est un véritable concentré de puissance. Cette série combine le meilleur du chauffage par rayonnement et par accumulation pour une chaleur durable. Sa construction en pierre massive absorbe efficacement la chaleur et la restitue progressivement, assurant un confort constant pendant des heures, même après que le feu se soit éteint. Conçu pour ceux qui apprécient à la fois la performance et la durabilité, il constitue une source de chaleur fiable et durable pour n'importe quel foyer.





Maestro 2 Pierre Ollaire



Maestro 1 Pierre Ollaïre



Maestro 2 Pierre Ollaïre



Maestro 3 Pierre Ollaïre



Maestro 152 Pierre Ollaïre



Maestro 1 Indian Night



Maestro 2 Indian Night



Maestro 3 Indian Night



Maestro 152 Indian Night



Maestro

Les Maestro 1, 2, 3 et 152 sont disponibles en 3 revêtements en pierres :

Pierre Ollaïre, Indian Night et Limestone.

Les modèles Maestro 2 et 3 peuvent être doté en option d'un four.

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES



Plaque tournante



Four



Maestro 3 Pierre Ollaire

A tall, cylindrical fireplace made of light-colored limestone tiles, with a black-framed glass door revealing a fire inside. It stands on a circular glass base in a room with a grey sofa, a wicker basket of logs, and a blue rug.

Maestro 3 Limestone



Maestro Limestone



Maestro 1 Limestone



Maestro 2 Limestone



Maestro 3 Limestone



Maestro 152 Limestone

ROBAX® NightFlame

ROBAX® NightFlame a été développé en collaboration avec SCHOTT et associe une technologie verrière innovante à un design élégant. Le verre vitrocéramique met en valeur la lueur des flammes et crée un spectacle du feu impressionnant. Une fois le feu éteint, il devient une surface sombre et discrète qui dissimule les cendres dans la chambre de combustion. Le résultat : une cheminée au style exclusif, aussi bien lorsque le feu brûle que lorsqu'il est éteint.

Lorsque les braises s'éteignent, le verre prend une teinte plus sombre et élégante qui dissimule discrètement les cendres dans le foyer.



Ce verre vous permet de profiter du mouvement fascinant des flammes et de transformer votre poêle ou votre cheminée à bois en véritable point central de votre intérieur.

 LOTUS



QM40



Orbis



Beto



Insert de cheminée



UNE FOIS LE FEU ÉTEINT, LA MAGIE RESTE

Chez Lotus, nous sommes fascinés par la beauté du feu. Cette passion nous a conduits à une collaboration enthousiasmante avec SCHOTT, qui a donné naissance à ROBAX® NightFlame : un verre vitrocéramique de pointe qui redéfinit à la fois l'esthétique et les performances.

Ce verre innovant est disponible pour nos poêles à bois, notamment les modèles Beto, Orbis et QM40, ainsi que pour certains inserts de cheminée tels que les H370, H470, H570 et autres modèles.

Cette dernière innovation permet d'équiper les modèles Orbis de la version bombée et arrondie ROBAX® NightFlame, offrant une magnifique vue sur les flammes sous plusieurs angles.



QM 40 Pierre Ollaire
avec Nightflame



SÉRIE QM40

La **série QM40** apporte une atmosphère douce et chaleureuse, notamment grâce à sa capacité à accumuler la chaleur. Toute cette pierre se charge en énergie puis la restitue progressivement, garantissant la chauffe de votre maison longtemps après que le feu ce soit éteint. De plus, la série QM40 à des options tel que le four permettant à cet appareil une grande polyvalence.



QM40

Ce populaire poêle à accumulation de chaleur est également disponible dans une version avec un grand four.

Le four est équipé d'une plaque de cuisson qui peut être placée à différents niveaux, en fonction de ce que vous voulez cuisiner.



QM40 Pierre Ollaïre
avec four



QM40 Indian Night
avec four



Shape



Modern



Classic



Classic R



QM40 Pierre Ollaire



SÉRIE VISTO

La **série Lotus Visto** offre une puissance de chauffage élevée et une efficacité maximale, maintenant votre maison au chaud même pendant les nuits les plus froides. Avec son design élégant, sa construction robuste et son stockage efficace de la chaleur, la série Lotus Visto excelle autant par sa forme que par sa fonction. Disponible en trois variantes de panneaux latéraux en verre, avec un revêtement en pierre ollaire. Une poignée amovible et un système de fermeture simple garantissent une utilisation aisée.



Visto 3



INSERTS DE CHEMINÉE





H370



H470



H570



H700



Inserts de cheminée H370, H470, H570, H700 & H570T

L'insert de cheminée associe un design élégant à une fabrication robuste. Sa grande porte vitrée offre une belle vue sur les flammes, tandis que les poignées de commande discrètes assurent un aspect harmonieux et raffiné.



H570T



Tous les inserts de cheminée Lotus sont disponibles en acier ou avec un cadre Magic.



H470W, H570W

La version large offre une vue particulièrement étendue sur les flammes et crée un effet visuel remarquable. Son design élégant et ses lignes épurées en font naturellement le point central de la pièce.



H470W



H570W



H470W



H570 ecoLine



H570 ecoLine

H570W ecoLine

La gamme Lotus ecoLine intègre des technologies avancées de combustion et de catalyseur, qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions. La chambre de combustion optimisée et le catalyseur transforment les substances nocives en composés plus sûrs, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de chauffage.

ecoLine

H570 ecoLine |



H570W ecoLine |



De nombreuses options et une facilité d'utilisation

LOTUS

Tous les inserts de la série H peuvent être personnalisés grâce à une sélection de poignées de styles variés.

Toutes les poignées sont conçues pour assurer une maniabilité optimale au quotidien.



Classic H



Modern Black H



Classic Black H



H-base

Pour la plupart de nos inserts, une base peut être choisie, qui peut être ancrée dans le sol et qui sert de support de montage pour l'insert.

Il est alors facile de construire autour de l'insert, quel que soit le matériau que vous utilisez.



Cadres spéciaux

Lotus propose un grand choix de cadres spécialement adaptés pour un montage parfait dans votre maison et compléter la finition. Les cadres peuvent être réalisés de manière à devenir une part intégrante de la pièce et du reste de l'aménagement. Il existe ainsi de nombreuses possibilités pour créer une solution unique.

Les cadres peuvent être livrés pour la plupart des modèles des inserts de cheminée et sont disponibles pour des surfaces noires, grises et Black Magic.

Veuillez consulter votre revendeur local pour vous informer des possibilités, des dimensions disponibles et de la solution qui conviendra le mieux à votre habitation.



Surfaces Lotus

Les poêles à bois Lotus se distinguent par leur combinaison de finitions, de textures et de couleurs. Le choix du matériau, qu'il s'agisse d'acier, de verre ou de l'une des diverses options de conservation de la chaleur, vous permettent d'adapter le poêle à votre style spécifique et à vos besoins fonctionnels. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des matériaux disponibles, chacun contribuant à une expérience unique et personnelle du poêle.



Acier

Les poêles à bois Lotus sont fabriqués en acier laminé à froid de haute qualité. Avant d'être peint, l'acier subit un processus méticuleux au cours duquel il est traité avec de fines billes d'acier pour éliminer les impuretés, ce qui garantit une surface parfaitement propre. Un revêtement spécialement dédié et résistant à la chaleur est ensuite appliqué, conçu pour supporter des températures extrêmes sans se dilater, préservant ainsi la durabilité et l'esthétique du poêle.



Pierre Ollaïre

Provenant de régions telles que la Finlande, la Norvège, l'Inde et le Brésil, la pierre ollaïre est connue pour sa texture lisse et veloutée et ses remarquables propriétés de rétention de chaleur. Cette pierre naturelle dense, absorbe la chaleur lors de la combustion et la restitue progressivement pendant de nombreuses heures, même après l'extinction du feu. En raison de sa formation naturelle, chaque pièce en pierre ollaïre est unique, avec des motifs et des textures distincts qui font de chaque poêle un exemplaire unique.



La pierre calcaire « Limestone »

La pierre calcaire est une pierre naturelle de couleur claire formée à partir d'anciens fonds marins composés de sable, de coraux et de craie. Cette composition crée un jeu de nuances douces et élégantes, donnant à chaque pierre un aspect unique. Les variations naturelles de la surface et de la structure de la pierre calcaire rendent chaque poêle unique, ajoutant un élément organique et intemporel au design.



La pierre « Forma »

La pierre « Forma » est une pierre fabriquée haut de gamme, conçu pour offrir un aspect raffiné et contemporain avec une surface uniforme et une couleur constante. Contrairement à la pierre naturelle, chaque panneau est précisément conçu pour garantir la même finition élégante sur chaque poêle. En plus de son esthétique moderne, la pierre « Forma » offre d'excellentes propriétés de rétention de la chaleur, absorbant la chaleur pendant la combustion et la libérant progressivement au fil du temps, ce qui améliore à la fois le confort et l'efficacité.



Indian Night

Fidèle à son nom, cette pierre est originaire de l'Inde et présente un ton riche et profond avec une texture prononcée. Plus structurée que la stéatite traditionnelle, cette pierre durable est très résistante à l'usure et au vieillissement. Sa densité lui permet de conserver efficacement la chaleur et de la restituer progressivement, ce qui en fait un excellent choix pour le revêtement et le stockage de la chaleur. La formation naturelle de la pierre Indian Night fait que chaque pièce présente des marques et des variations particulières, ce qui fait de chaque poêle une création unique.



Coffee Stone

La pierre de couleur café, tout comme les grès, est formée par la stratification naturelle de sédiments au cours de millions d'années. Sa structure granulaire fine et variée résulte des mouvements de la croûte terrestre, créant des motifs qui peuvent ressembler à des cercles d'arbres ou à des formations plus abstraites. Comme il s'agit d'un matériau naturel, chaque plaque de Coffee Stone a un aspect unique, ce qui signifie qu'il n'y aura jamais deux poêles exactement semblables. Cette individualité renforce son attrait, faisant de chaque pièce une œuvre de la nature à part entière.




Verre « magic Glass »

Les poêles à bois Lotus équipés du „Magic Glass“ présentent le nec plus ultra en matière de design raffiné du verre. Ce verre spécialement conçu offre une esthétique épurée et exclusive qui accentue l'élégance générale du poêle. Développé dans le cadre d'une vaste collaboration entre Lotus et les meilleurs fabricants de verre européens, le Magic Glass est soumis à un processus de production sophistiqué. Contrairement au verre standard peint en noir, sa couleur riche et profonde est obtenue grâce à une technique d'obscurcissement méticuleuse avec un contrôle précis de la température.




Combustion sûre, économique et écologique




Commencer par le bois d'allumage

Construisez une petite tour avec des bâtons de bois d'allumage (d'une épaisseur d'environ 2 à 3 cm) au fond du foyer. Utilisez la quantité recommandée dans votre manuel d'utilisation.




Ajouter des allume-feux

Placez 1 à 2 allume-feux ou briquettes sur le bois d'allumage. Ouvrez complètement le conduit d'aération et laissez la porte du poêle légèrement ouverte (jusqu'à 1 cm).



Laissez brûler


Après environ 10 minutes, fermez la porte si elle est restée entrouverte (vérifiez les instructions de votre poêle - cela peut varier d'un modèle à l'autre).



Ajoutez des bûches lorsque vous êtes prêt


Une fois que les flammes se sont éteintes et que les braises sont apparues, il est temps d'ajouter du bois. Commencez par ouvrir légèrement la porte (environ 1 cm).

Si des flammes apparaissent, refermez-la et attendez que le feu se calme. Ensuite, ouvrez lentement la porte et ajoutez 1 à 2 bûches. Placez-les avec le côté fendu face à la porte. Si vous utilisez 2 bûches, laissez un petit espace (environ 1 cm) entre elles.



Maintenir le feu

Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour que votre feu reste bien allumé.



Construction du poêle

1. Sortie des fumées
2. Nettoyage de la vitre
3. Foyer
4. Pare-bûche
5. Régulation de l'air (air de combustion)
6. Poignée de grille oscillante
7. Compartiment à bois
8. Chambre de postcombustion
9. Déflecteur de fumées en vermiculite
10. Habillage en vermiculite
11. Grille oscillante
12. Cendrier
13. Double fermeture

Circulation de l'air



14. Air de combustion préchauffé
15. Air de convection chaud
16. Canalisations de chauffage de l'air de combustion
17. Canalisations d'air de convection
18. Air de convection froid







DONNÉES TECHNIQUES



Données techniques



	 2060	 2080	 2060/2260	 2080/2280
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	930 mm	960 mm	1220 mm	1250 mm
Largeur	520 mm	595 mm	520 mm	595 mm
Profondeur	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	810 mm	810 mm	1100 mm	1100 mm
Poids	175 kg	267 kg	222 kg	347 kg
Puissance nominale	8 kW	8 kW	8 kW	8 kW
Plage de fonctionnement	5-11 kW	5-11 kW	5-11 kW	5-11 kW
Largeur de la chambre de combustion	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Longueur maximale des bûches	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Volume de la pièce	30-160 m ²	30-160 m ²	30-160 m ²	30-160 m ²
Rendement / rendement saisonnier	81%	81%	81%	81%
Émissions de particules	29 mg/m ³	29 mg/m ³	29 mg/m ³	29 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur				
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0	0	0	0
	dF 580	580	460	460
	dC 750	750	750	750
	dR 250/200*	250/200*	150	150
	dS 300/250*	300/250*	300	300
	dL 0/480*	0/480*	0	0
	dP 1100	1100	1100	1100
				






	 Beto 470/470+ 	 Beto 470M+ 	 Beto 700/700+/700M
Détails du produit	A+	A+	A
Hauteur	1340/1760 mm	1705 mm	1600/2040/1600 mm
Largeur	830 mm	795 mm	620/620/555 mm
Profondeur	510 mm	510 mm	350 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	835 mm	1020 mm	1075/1075/1080 mm
Poids	301/351 kg	553 kg*	279/319/495 kg*
Puissance nominale	6 kW	6 kW	6 kW
Plage de fonctionnement	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	510 mm	510 mm	340 mm
Longueur maximale des bûches	480 mm	480 mm	300 mm
Volume de la pièce	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Rendement / rendement saisonnier	84% / 74%	84% / 74%	80% / 70%
Émissions de particules	18 mg/m³	18 mg/m³	16 mg/m³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats			
10 ans Garantie	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•
Distances de sécurité (mm)			
	dB dF dC dR dS dL dP 0 0 750 0 0 720 800	0 0 750 0 0 720 800	0 0 490 0 425 0 1300
			

* Y compris les PowerStones

Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com

Données techniques

































































































	 Jubilee Base	 Jubilee Wall	 Jubilee 20	 Jubilee 20 Pierre	
Détails du produit	A+	A+	A+	A+	
Hauteur	740 mm	650 mm	950 mm	985 mm	
Largeur	500 mm	500 mm	490 mm	490 mm	
Profondeur	300 mm	320 mm	300 mm	300 mm	
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	605 mm	515 mm	820 mm	820 mm	
Poids	82 kg	84 kg	87 kg	127 kg	
Puissance nominale	4 kW	4 kW	4 kW	4 kW	
Plage de fonctionnement	2-7 kW	2-7 kW	2-7 kW	2-7 kW	
Largeur de la chambre de combustion	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm	
Longueur maximale des bûches	330 mm	330 mm	330 mm	330 mm	
Volume de la pièce	20-80 m²	20-80 m²	20-80 m²	20-80 m²	
Rendement / rendement saisonnier	81% / 71%	81% / 71%	81% / 71%	81% / 71%	
Émissions de particules	23 mg/m³	23 mg/m³	23 mg/m³	23 mg/m³	
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	
Certificats					
10 ans Garantie	•	•	•	•	
Arrivée d'air extérieur		•	•	•	
Distances de sécurité (mm)					
	dB	0	100	0	
	dF	480	480	480	480
	dC	750	750	750	750
	dR	170	170	170	170
	dS	450	450	450	450
	dL	0	0	0	0
	dP	1150	1150	1150	1150
					






	 Jubilee 25	 Jubilee 25 Pierre	 Jubilee 25 ecoLine	 Jubilee 25M
				
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	1090 mm	1100 mm	1090/1100 mm	1420 mm
Largeur	630 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Profondeur	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	930 mm	930 mm	930 mm	1220 mm
Poids	160 kg	230 - 234 kg	160 - 234 kg	214 - 335* kg
Puissance nominale	6,5 kW	6,5 kW	7,2 kW	6,5 kW
Plage de fonctionnement	3-9 kW	3-9 kW	5-10 kW	3-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Longueur maximale des bûches	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Volume de la pièce	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Rendement / rendement saisonnier	83% / 73%	83% / 73%	85% / 75%	83% / 73%
Émissions de particules	19 mg/m³	19 mg/m³	15 mg/m³	19 mg/m³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0 dF 0 dC 750 dR 180 dS 370 dL 400 dP 1250	0 0 750 180 370 400 1250	0 0 750 180 370 400 1250	0 0 750 180 370 400 1250
				

* Y compris les PowerStones

Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com

Données techniques








	 Jubilee 25M ecoLine 	 Jubilee 35 	 Jubilee 35 Pierre 	 Jubilee 35 ecoLine 
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	1420 mm	1090 mm	1100 mm	1090/1100 mm
Largeur	630 mm	730 mm	730 mm	730 mm
Profondeur	400 mm	455 mm	455 mm	455 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	1220 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Poids	214 - 335* kg	192 kg	240 - 243 kg	192 - 243 kg
Puissance nominale	7,2 kW	7,2 kW	7,2 kW	7,5 kW
Plage de fonctionnement	5-10 kW	5-10 kW	5-10 kW	5-10 kW
Largeur de la chambre de combustion	420 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Longueur maximale des bûches	400 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Volume de la pièce	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Rendement / rendement saisonnier	85% / 75%	81% / 71%	81% / 71%	85% / 75%
Émissions de particules	15 mg/m ³	12 mg/m ³	12 mg/m ³	11 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0	0	0	0
	dF 0	645	645	745
	dC 750	750	750	750
	dR 180	170	170	220
	dS 370	310	310	310
	dL 400	790	790	830
	dP 1250	1500	1500	1550
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				








	 Jubilee 35, four 	 Jubilee 35, four ecoLine 	 Jubilee 35M 	 Jubilee 35M ecoLine 
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Largeur	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm
Profondeur	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Poids	236-297 kg	236-297 kg	268 - 358* kg	268 - 358* kg
Puissance nominale	7,1 kW	7,5 kW	7,2 kW	7,5 kW
Plage de fonctionnement	5-10 kW	5-10 kW	5-10 kW	5-10 kW
Largeur de la chambre de combustion	530 mm	530 mm	530 mm	530 mm
Longueur maximale des bûches	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Volume de la pièce	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Rendement / rendement saisonnier	85% / 75%	86% / 76%	81% / 71%	85% / 75%
Émissions de particules	10 mg/m³	10 mg/m³	12 mg/m³	11 mg/m³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0 dF 780 dC 750 dR 220 dS 310 dL 850 dP 1500	0 780 750 220 310 850 1500	0 645 750 170 310 790 1500	0 645 750 220 310 830 1550
				

* Y compris les PowerStones

Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com

Données techniques




	 Liva 5 / 5G / Pierre 	 Liva 6 / 6G / Pierre 	 Living/Base/Cube	
Détails du produit	A	A	A+	
Hauteur	1000/1020 mm	1210-1230 mm	515/800/910 mm	
Largeur	510 mm	510 mm	915 mm	
Profondeur	405 mm	405 mm	500 mm	
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	850 mm	1060 mm	385/675/785 mm	
Poids	121 - 175 kg	133 - 192 kg	162/190/211 kg	
Puissance nominale	5 kW	5 kW	7 kW	
Plage de fonctionnement	3-8 kW	3-8 kW	5-10 kW	
Largeur de la chambre de combustion	350 mm	350 mm	580 mm	
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	500 mm	
Volume de la pièce	30-120 m²	30-120 m²	30-140 m²	
Rendement / rendement saisonnier	78% / 68%	78% / 68%	81% / 71%	
Émissions de particules	27 mg/m³	27 mg/m³	19,4 mg/m³	
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0 dF 0 dC 750 dR 150 dS 300 dL 800 dP 800/500*	0 0 750 150 300 800 800/500*	300/0/0 0 750 150 170 720 1100	
				
				

	 M1 	 M1 ecoLine 	 M2 	 M2 ecoLine 
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	1145 mm	1145 mm	1455 mm	1455 mm
Largeur	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Profondeur	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Poids	370* kg	370* kg	497* kg	497* kg
Puissance nominale	5,9 kW	5,5 kW	5,9 kW	5,5 kW
Plage de fonctionnement	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Volume de la pièce	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Rendement / rendement saisonnier	83% / 73%	86% / 76%	83% / 73%	86% / 76%
Émissions de particules	24 mg/m³	12 mg/m³	24 mg/m³	12 mg/m³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
 	dB 0 dF 0 dC 500/450* dR 125 dS 450 dL 0 dP 1200	0 0 750 125 450 0 1200	0 0 500/450* 125 450 0 1200	0 0 750 125 450 0 1200
				
				

* Minimum PowerStones



Les données techniques, à partir de certificats de conformité, sont disponibles sur www.lotusstoves.com

Données techniques

	 M3	 M3 ecoLine	 M Basic	 M Basic ecoLine
				
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	1765 mm	1765 mm	1300 mm	1300 mm
Largeur	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Profondeur	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	1250 mm	1250 mm	940 mm	940 mm
Poids	625* kg	625* kg	413 kg	413 kg
Puissance nominale	5,9 kW	5,5 kW	5,9 kW	5,5 kW
Plage de fonctionnement	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Volume de la pièce	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Rendement / rendement saisonnier	83% / 73%	86% / 76%	83% / 73%	86% / 76%
Émissions de particules	24 mg/m ³	12 mg/m ³	24 mg/m ³	12 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
		dB 0	0	0
		dF 0	0	0
		dC 500/450*	750	500/450*
		dR 125	125	125
		dS 450	450	450
		dL 0	0	0
		dP 1200	1200	1200
				
				
				

* Y compris les PowerStones







Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com

	 Maestro 1 	 Maestro 1 ecoLine 	 Maestro 2 	 Maestro 2 ecoLine 
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	1235 mm	1235 mm	1545 mm	1545 mm
Largeur	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Profondeur	560 mm	560 mm	560 mm	560 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	1040 mm	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Poids	373-386* kg	373-386* kg	497-530* kg	497-530* kg
Puissance nominale	5,9 kW	6,7 kW	5,9 kW	6,7 kW
Plage de fonctionnement	4-9 kW	5-10 kW	4-9 kW	5-10 kW
Largeur de la chambre de combustion	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Volume de la pièce	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Rendement / rendement saisonnier	83% / 73%	88% / 78%	83% / 73%	88% / 78%
Émissions de particules	24 mg/m ³	10 mg/m ³	24 mg/m ³	10 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0 dF 0 dC 500/450* dR 125 dS 450 dL 0 dP 1200	0 0 750 100 350 365 1200	0 0 500/450* 125 450 0 1200	0 0 750 100 350 560 1300
				

* Y compris les PowerStones

Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com







Données techniques

	 Maestro 3 	 Maestro 3 ecoLine 	 Maestro 152 
Détails du produit	A+	A+	A+
Hauteur	1855 mm	1855 mm	1535 mm
Largeur	560 mm	560 mm	560 mm
Profondeur	560 mm	560 mm	560 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	1350 mm	1350 mm	1320 mm
Poids	630 - 655* kg	630 - 655* kg	489-510* kg
Puissance nominale	6,7 kW	6,7 kW	6 kW
Plage de fonctionnement	5-10 kW	5-10 kW	4-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	380 mm	380 mm	380 mm
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	300 mm
Volume de la pièce	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Rendement / rendement saisonnier	87% / 77%	88% / 78%	84% / 74%
Émissions de particules	12 mg/m ³	8 mg/m ³	31 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats			
10 ans Garantie	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•
Distances de sécurité (mm)			
	dB	0	0
	dF	0	0
	dC	750	750
	dR	100	100
	dS	300	220
	dL	470	560
	dP	1300	800
			
			
			

* Y compris les PowerStones







Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com

Données techniques

				
	Orbis 1	Orbis 1 ecoLine	Orbis 2	Orbis 2 ecoLine
				
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	1090 mm	1090 mm	1290 mm	1290 mm
Largeur	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Profondeur	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
Poids	142 - 145 kg	142 - 145 kg	181 - 184* kg	181 - 184* kg
Puissance nominale	5 kW	5,5 kW	5 kW	5,5 kW
Plage de fonctionnement	3-8 kW	4-9 kW	3-8 kW	4-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Volume de la pièce	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²
Rendement / rendement saisonnier	81% / 71%	88% / 78%	81% / 71%	88% / 78%
Émissions de particules	13 mg/m³	10 mg/m³	13 mg/m³	10 mg/m³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0	0	0	0
	dF 0	0	0	0
	dC 750	750	750	750
	dR 125/75*	125/75*	125/75*	125/75*
	dS 600	600	600	600
	dL 0	0	0	0
	dP 1100	1100	1100	1100
				
				

* Y compris les PowerStones








Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com

	 Orbis 3 	 Orbis 3 ecoLine 	 Prestige Basic 	 Prestige Basic Pierre 	
Détails du produit	A+	A+	A+	A+	
Hauteur	1490 mm	1490 mm	1070 mm	1090 mm	
Largeur	465 mm	465 mm	470 mm	470 mm	
Profondeur	465 mm	465 mm	390 mm	390 mm	
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm	
Poids	220 - 223* kg	220 - 223* kg	127 kg	134 - 147 kg	
Puissance nominale	5 kW	5,5 kW	5 kW	5 kW	
Plage de fonctionnement	3-8 kW	4-9 kW	3-8 kW	3-8 kW	
Largeur de la chambre de combustion	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	
Volume de la pièce	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	
Rendement / rendement saisonnier	81% / 71%	88% / 78%	80% / 70,4%	80% / 70,4%	
Émissions de particules	13 mg/m ³	10 mg/m ³	19 mg/m ³	19 mg/m ³	
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	
Certificats					
10 ans Garantie	•	•	•	•	
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•	
Distances de sécurité (mm)					
 	dB	0	0	0	
	dF	0	0	0	0
	dC	750	750	750	750
	dR	125/75*	125/75*	150	150
	dS	600	600	250	250
	dL	0	0	0	0
	dP	1100	1100	800	800
   					

* Y compris les PowerStones






Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com

Données techniques







				
	Prestige M	Prestige MST	Prestige Magic 40	Prestige Magic 40 Pierre
				
Détails du produit	A+	A+	A+	A+
Hauteur	1260 mm	1225 mm	1215 mm	1250 mm
Largeur	560 mm	555 mm	485 mm	485 mm
Profondeur	435 mm	435 mm	390 mm	390 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
Poids	356* kg	326* kg	129 kg	141 - 158 kg
Puissance nominale	5 kW	5 kW	5 kW	5 kW
Plage de fonctionnement	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW	3-8 kW
Largeur de la chambre de combustion	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Volume de la pièce	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Rendement / rendement saisonnier	80% / 70,4%	80% / 70,4%	80% / 70,4%	80% / 70,4%
Émissions de particules	19 mg/m ³	19 mg/m ³	19 mg/m ³	19 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
				
dB	0	0	0	0
dF	0	0	0	0
dC	750	750	750	750
dR	150	150	150	150
dS	250	250	250	250
dL	0	0	0	0
dP	800	800	800	800
				
				

* Y compris les PowerStones

Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com








	 Prio 5	 Prio 5 Pierre	 Prio 6	 Prio 6 Pierre
Détails du produit	A	A	A	A
Hauteur	1110 mm	1130 mm	1110 mm	1130 mm
Largeur	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Profondeur	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	965 mm	965 mm	965 mm	965 mm
Poids	164 kg	240 kg	164 kg	226 kg
Puissance nominale	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Plage de fonctionnement	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Longueur maximale des bûches	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Volume de la pièce	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²	30-120 m ²
Rendement / rendement saisonnier	78% / 68%	78% / 68%	78% / 68%	78% / 68%
Émissions de particules	18 mg/m ³	18 mg/m ³	18 mg/m ³	18 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	•
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	•
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0	0	0	0
	dF 0	0	0	0
	dC 750	750	750	750
	dR 250/150*	250/150*	200/150*	200/150*
	dS 450/400*	450/400*	450	450
	dL 0	0	0	0
	dP 1200	1200	1100	1100
				

Données techniques

	 Prio 7, four	 Prio 7M, four	 Prio M	
				
Détails du produit	A	A	A	
Hauteur	1470 mm	1490 mm	1485 mm	
Largeur	540 mm	540 mm	540 mm	
Profondeur	440 mm	440 mm	440 mm	
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	1090 mm	1090 mm	1090 mm	
Poids	212 kg	257 kg	310* kg	
Puissance nominale	6 kW	6 kW	6 kW	
Plage de fonctionnement	4-9 kW	4-9 kW	4-9 kW	
Largeur de la chambre de combustion	370 mm	370 mm	370 mm	
Longueur maximale des bûches	350 mm	350 mm	350 mm	
Volume de la pièce	30-120 m²	30-120 m²	30-120 m²	
Rendement / rendement saisonnier	78% / 68%	78% / 68%	78% / 68%	
Émissions de particules	18 mg/m³	18 mg/m³	18 mg/m³	
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	
Distances de sécurité (mm)				
	dB 0	0	0	
	dF 0	0	0	
	dC 750	750	750	
	dR 250/150*	250/150*(200/150*)	250/150*	
	dS 450/400* (450)	450/400* (450)	450/400* (450)	
	dL 0	0	0	
	dP 1200 (1100)	1200 (1100)	1200 (1100)	
				

* Y compris les PowerStones

Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com

	 QM40 	 QM40, four 	 Visto 3 	 H570 T 
Détails du produit	A	A	A+	
Hauteur	1560 mm	1560 mm	1515 mm	655 mm
Largeur	520 mm	520 mm	550 mm	750 mm
Profondeur	475 mm	475 mm	400 mm	590 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	1235 mm	1235 mm	1040 mm	-
Poids	586* kg	500 kg	300 kg	155 kg
Puissance nominale	5,7 kW	5,7 kW	5,4 kW	**
Plage de fonctionnement	4-9 kW	4-9 kW	3-8 kW	**
Largeur de la chambre de combustion	350 mm	350 mm	380 mm	510 mm
Longueur maximale des bûches	300 mm	300 mm	350 mm	480 mm
Volume de la pièce	30-125 m ²	30-125 m ²	30-120 m ²	30-130 m ²
Rendement / rendement saisonnier	79% / 69%	79% / 69%	82% / 72%	**
Émissions de particules	12 mg/m ³	12 mg/m ³	17 mg/m ³	**
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	**
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	
Distances de sécurité (mm)				
 	dB 0	0	0	**
	dF 0	0	0	**
	dC 750	750	750	**
	dR 50	50	30	**
	dS 400	400	700	**
	dL 0	0	0	**
	dP 1200	1200	1000	**
   				



* Y compris les PowerStones ** Voir les données du H570T sur www.lotusstoves.com

Les données techniques à jour, les certificats et autres documents sont disponibles sur : www.lotusstoves.com









Données techniques

	 H370	 H470	 H470W	 H570
Détails du produit	A	A+	A+	A+
Hauteur	530 mm	530 mm	530 mm	655 mm
Largeur	735 mm	735 mm	950 mm	755 mm
Profondeur	340 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	470 mm	470 mm	470 mm	575 mm
Poids	87 kg	95 kg	120 kg	111 kg
Puissance nominale	5,8 kW	6 kW	7 kW	6 kW
Plage de fonctionnement	4-9 kW	4-9 kW	5-10 kW	4-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	510 mm	510 mm	580 mm	510 mm
Longueur max. des bûches	480 mm	480 mm	550 mm	480 mm
Volume de la pièce	30-110 m ³	30-120 m ³	40-170 m ³	30-120 m ³
Rendement / rendement saisonnier	77% / 67%	84% / 74%	81% / 71%	84% / 74%
Émissions de particules	28 mg/m ³	18 mg/m ³	19,4 mg/m ³	18 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	

Distances de sécurité (mm)






dB	300	300	400	300
dF	0	0	0	0
dC	750	750	750	750
dR	0	0	0	0
dS	0	0	0	0
dL	720	720	720	720
dP	1400	800	800	800
s	80/80/NPD/0*	60/60/NPD/40*	50/50/NPD/0*	60/60/NPD/40*



	 H570 ecoLine	 H570W	 H570W ecoLine	 H700
Détails du produit	A+	A	A+	A
Hauteur	655 mm	655 mm	655 mm	785 mm
Largeur	755 mm	1090 mm	1090 mm	515 mm
Profondeur	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Hauteur jusqu'au centre de la sortie arrière	575 mm	575 mm	575 mm	705 mm
Poids	111 kg	154 kg	154 kg	96 kg
Puissance nominale	6 kW	7 kW	6,5 kW	6 kW
Plage de fonctionnement	4-9 kW	5-10 kW	5-10 kW	4-9 kW
Largeur de la chambre de combustion	510 mm	660 mm	660 mm	340 mm
Longueur max. des bûches	480 mm	550 mm	550 mm	300 mm
Volume de la pièce	30-130 m ²	40-170 m ²	40-170 m ²	30-120 m ²
Rendement / rendement saisonnier	86% / 76%	80% / 70%	87% / 77%	80% / 70%
Émissions de particules	12 mg/m ³	21 mg/m ³	13 mg/m ³	16 mg/m ³
Conduit de fumée	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Certificats				
10 ans Garantie	•	•	•	
Arrivée d'air extérieur	•	•	•	

Distances de sécurité (mm)

		dB	530	400	285	278
		dF	0	0	0	0
		dC	310	400	400	490
		dR	0	0	0	0
		dS	0	375	200	425
		dL	0	0	0	0
		dP	550	1650	1200	1300
		s	30*	50*	50*	50*





Lotus Heating Systems se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits sans préavis. 10529.08/26 LHS200821 17323



Découvrez tous les poêles à bois ici



Le catalogue que vous tenez entre vos mains est également une publication respectueuse de l'environnement. Il est imprimé sur du papier certifié FSC®.